

DATENBLATT

Hervorragend für die Endoskopie der Nase, flexible Laryngoskopie und Schluckuntersuchung geeignet.

Das Einweg-Rhinolaryngoskop aScope 4 RhinoLaryngo Slim wurde mit einem kleinen Außendurchmesser von 3,0 mm entwickelt, um den Eingriff am Patienten angenehm zu gestalten. Es liefert qualitativ hochwertige Bilder, ist immer einsatzbereit und erfordert keine Aufbereitung oder Reparaturen.

Die hervorragende Bildgebung hilft Ihnen bei der Durchführung von sicheren Verfahren

Die Kombination aus der hohen Bildqualität des aScope 4 RhinoLaryngo Slim mit dem Ambu® aView™ 2 Advance Full-HD Monitor liefert eine hervorragende Bildgebung. Sie können sich auf klare, scharfe Bilder verlassen, mit denen anatomische Strukturen leicht erkennbar sind.

Die Effizienz des Einweg-Rhinolaryngoskops erleichtert Ihren Arbeitsablauf

Ob bei einer Untersuchung oder in der Klinik, die Zeit ist immer von entscheidender Bedeutung. Das aScope 4 RhinoLaryngo ist jederzeit verfügbar und kann leicht mitgenommen werden, was Ihren gesamten Arbeitsablauf vereinfacht.

Das weltweit erste Rhinolaryngoskop mit Biokunststoff

Durch die Verwendung von Biokunststoffen im aScope 4 RhinoLaryngo Slim wird der CO₂-Fußabdruck der ABS-Kunststoffe, die für die Herstellung unserer Rhinolaryngo-Griffe verwendet werden, um 70 % reduziert. Das Material stammt aus Nebenprodukten und Abfällen wie gebrauchtem Speiseöl, die in der Lebensmittel- und Landwirtschaftsproduktion nicht benötigt werden.

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Hochwertige Bildgebung auf dem Ambu® aView™ 2 Advance Full-HD-Monitor

Immer verfügbar und unterstützt Sie bei steigendem Patientenaufkommen

Verbessert den Arbeitsablauf ohne lästige Reinigung und Reparatur

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten

Ein brandneues Endoskop mit der gleich hohen Qualität bei jedem Eingriff

Das weltweit erstes Rhinolaryngoskop mit Biokunststoff im Handgriff

SPEZIFIKATIONEN

Optisches System

Blickfeld	85°
Blickrichtung	0° (Sicht nach vorn)
Schärfebereich der Optik	6 - 50 mm
Lichtquelle	LED

Einführungsbereich

Biegbare Sektion	130° nach oben, 130° nach unten
Durchmesser Einführungsschlauch	3,0 mm (0,12")
Durchmesser distales Ende	3,5 mm (0,14")
Maximaler Durchmesser Einführungsschlauch	3,5 mm (0,14")
Arbeitslänge	300 mm (11,8")

Lagerung

Temperatur während Lagerung*	10 - 25° C (50 - 77° F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 85 %
Atmosphärischer Druck	50 - 106 kPa

Transport

Temperatur bei Transport	-10 - 55° C (14 - 131° F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Atmosphärischer Druck	50 - 106 kPa

Betriebsumgebung

Temperatur der Betriebsumgebung	10 - 40° C (50 - 104° F)
Relative Luftfeuchtigkeit	30 - 85 %
Atmosphärischer Druck	80 - 106 kPa
Höhe	≤ 2000 m

Sterilisation

Sterilisationsverfahren	ETO
-------------------------	-----

Nachhaltigkeit

Material des Griffs	Bio-attributierter ABS-Kunststoff
---------------------	-----------------------------------

BESTELLINFORMATIONEN**

Artikelnummer	Verpackungseinheit
510 001 000 - aScope 4 RhinoLaryngo Slim	5

* Eine Lagerung bei höheren Temperaturen kann die Haltbarkeit beeinträchtigen.

** Das aScope 4 RhinoLaryngo Slim ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ambu-Vertreter.



Erfahren Sie mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Ambu:

<https://www.ambu.de/endoskopie/einweg-endoskopie/environment>



Ambu aScope 4 RhinoLaryngo Slim
am Ambu aView 2 Advance



Das aScope 4 RhinoLaryngo Slim liegt
dank seines leichten und ergonomischen
Designs immer gut in der Hand.

Ambu FOREVER
FORWARD

■ Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
ambu.com

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
T +49 (0) 6032 92 50 0
ambu.de

Vertrieb Österreich:

CHEMOMEDICA

CHEMOMEDICA GMBH

Wipplingerstraße 19, Postfach 40, 1016 Wien
Tel.: +43 1 533 26 66-0 • Fax: +43 1 533 26 66-58
office@chemomedica.at • www.chemomedica.at

CE 2797